FICHE PRODUIT
SYSTÈME HYCUT

HYCUT CL 500

Lessiviel de haute performance. Il est adapté au nettoyage de pièces qui étaient usinés avec les produits du système HYCUT. Des huiles étrangères conventionnelles (par ex. des huiles minérales) flottent au surface et peuvent être séparées facilement.

PROPRIÉTÉS | AVANTAGES

- Exempt de silicium
- Adapté aux systèmes de haute pression
- Excellent pouvoir de rinçage et de mouillage d'où un résultat de nettoyage optimal
- Utilisation multiple de fluides de lavage par recyclage dans l'émulsion d'usinage HYCUT
- Compatible avec le système HYCUT
- Faible formation de mousse, notamment à une température de > 50°C
- Une couche fine et sèche assure la protection anticorrosion fiable
- Peut également être utilisé dans des systèmes avec séchage sous vide
- Excellente compatibilité avec la peau

DONNÉES DU PRODUIT | CONCENTRÉ

DETERMINATION	MÉTHODE	UNITÉ	VALEURS
Densité, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1078
Viscosité cinétique à 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	8
Indice de réfraction, n _D ²⁰	DIN 51 423	---	1,417
Valeur pH à 5,0%	DIN 51 369	---	9,2

APPLICATION

Concentration d'utilisation	3,0 - 4,0
Température d'application	Température ambiante jusqu'à 70°C
Utilisation / Compatibilité matériaux	Aluminium, carters de machines, vitres, pièces peintes et non-peintes
Ingénierie systèmes	Lavage par aspersion, lavage par immersion

FACTEUR (AUTRES FACTEURS SUR DEMANDE)

Réfractomètre 1,7%/°Bx
Kit de test 5,1%/ml

DURABILITÉ MINIMALE | CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

12 mois à +10°C à +30°C. En respectant les réglementations en vigueur pour le stockage et le transport de matières dangereuses pour l'environnement. Des décolorations du concentré sont possibles en fonction des conditions de stockage. Cela n'a aucun impact sur les propriétés du produit.

SÉCURITÉ DE TRAVAIL ET D'ENVIRONNEMENT

Pour plus d'informations concernant la sécurité de travail et l'environnement veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des déchets selon les réglementations en vigueur.