

RECOTOL® CUT 2ME

Universalschneidöl auf Mineralölbasis

Nicht wassermischbares, chlorfreies, ölnebelarmes Bearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit leistungsfähigen EP-Wirkstoffen.

Eigenschaften

- Frei von Chlor oder anderen aktiven Komponenten, welche Verfärbungen an Maschinen oder Werkstücke verursachen könnten
- Geringe Ölnebel- und Geruchsbildung
- Gutes Detergenz- und Spühlvermögen
- Wirksamer Schutz gegen Verschleiss, Rost und Korrosion
- Hervorragende Oberflächengüte der bearbeiteten Teile
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Einsatz

RECOTOL® CUT 2ME wurde speziell entwickelt für leichte/mittlere Bearbeitungen (Schleifoperationen, allgemeinen Zerspanung, Automatendrehen von Minutenwerken, Gewinderollen, usw.) von Buntmetallen und Nichteisenmetallen sowie leicht bearbeitbaren Stählen. Nicht empfohlen für schwere Bearbeitungen.

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Farbe	bernstein	
Dichte bei 15°C	0,885 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	17 mm ² /s	ASTM D 445
Flammpunkt C.O.C.	190 °C	ASTM D 92
Pour point	-9 °C	ASTM D 97
Kupferkorrosion	1A Korrosionswert	ASTM D 130

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 12 01 07