

# RECOTOL<sup>®</sup> CUT 2ME

## **Olio da taglio, non miscibile con acqua**

---

Olio da taglio a base minerale, privo di composti clorurati di cloro, non miscibile con acqua.

### **Caratteristiche :**

- Esente da composti clorurati o altri componenti attivi, che possono provocare una colorazione delle macchine o delle parti in lavorazione.
- Bassa tendenza alla formazione di nebbie d'olio ed odori
- Buone proprietà detergenti e di lavabilità
- Protezione efficace contro usura, ruggine e corrosione
- Eccellente qualità della finitura delle superfici lavorate
- Ottima resistenza all'ossidazione

### **Impiego:**

**RECOTOL<sup>®</sup> CUT 2ME** è stato sviluppato specificatamente per lavorazioni leggere/medie (operazioni di rettifica, lavorazioni generali, tornitura automatica di minuteria, rullatura di filetti, ecc.) di metalli non ferrosi e non ferrosi, nonché di acciai facilmente lavorabili.

Non consigliato per lavorazioni gravose.

<b>Caratteristiche tipiche</b>		<b>Metodo</b>
Colore	Giallo chiaro	
Peso specifico a 15°C	0,880 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	17 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Punto d'infiammabilità C.O.C.	190 °C	ASTM D 92
Pour point	-9 °C	ASTM D 97

### **Altre informazioni**

---

ADR / SDR : merce non pericolosa

Codice OTRif 12 01 07