

# RECOTOL® CUT 2SE

### Huile de coupe, non miscible à l'eau

Huile de coupe à base d'huile minérale, non miscible à l'eau et sans chlore.

## Caractéristiques:

- Exempt de chlore ou d'autres composants actifs pouvant provoquer une décoloration des machines ou des pièces à usiner.
- Faible formation de brouillard d'huile et d'odeur
- Bonnes propriétés détergentes et de rinçage
- Protection efficace contre l'usure, la rouille et la corrosion
- Excellente qualité des surfaces des pièces usinées
- Très bonne résistance au vieillissement

#### **Einsatz**

**RECOTOL® CUT 2SE** a été développé pour l'usinage intensif tel que l'engrenage et le décolletage, le brochage, le mortaisage, le filetage, le taraudage et le brochage vertical des aciers fortement alliés et inox, de l'aluminium ainsi que du titane et de leurs alliages.

Afin de ne pas altérer les propriétés du produit, il est recommandé de ne pas le mélanger avec d'autres huiles de coupe, en particulier celles contenant du chlore.

Non adapté à l'usinage des métaux jaunes.

Caractéristiques moyennes			Méthode	
Couleur	ambre			
Poids spécifique à 15°C	0,877	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	
Viscosité à 40°C	38	mm²/s	ASTM D 445	
Point d'éclair C.O.C.	196	°C	ASTM D 92	
Pour point	-12	°C	ASTM D 97	

#### **Autres informations**

ADR / SDR: Non dangereuse Code OMD 12 01 07