RECOTOL® CUT 2SE

Olio da taglio, non miscibile con acqua

Olio da taglio a base minerale, privo di composti clorurati di cloro, non miscibile con acqua.

Caratteristiche :

- Esente da composti clorurati o altri componenti attivi, che possono provocare una colorazione delle macchine o delle parti in lavorazione
- Bassa tendenza alla formazione di nebbie d'olio ed odori
- Buone proprietà detergenti e di lavabilità
- Protezione efficace contro usura, ruggine e corrosione
- Eccellente qualità della finitura delle superfici lavorate
- Ottima resistenza all'ossidazione

Impiego:

RECOTOL® CUT 2SE è stato sviluppato per operazioni di asportazione impegnative come dentatura, raschiatura, brocciatura, scanalatura, filettatura, rullatura e brocciatura verticale di acciai altamente legati e inossidabili, alluminio, titanio e relative leghe.

Per non compromettere le proprietà del prodotto, si raccomanda di non miscelare quest'olio con altri oli da taglio, in particolare con quelli contenenti cloro.

Non idoneo alla lavorazione di metalli non ferrosi.

Caratteristiche tipiche			Metodo
Colore	ambrato		
Peso specifico a 15°C	0,877	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	38	mm^2/s	ASTM D 445
Punto d'infiammabilità C.O.C.	196	°C	ASTM D 92
Pour point	-12	°C	ASTM D 97

Altre informazioni

ADR / SDR: merce non pericolosa Codice OTRif 12 01 07