RECOTOL® CUT 2TE

Huile de coupe, non miscible à l'eau

Huile de coupe à base d'huile minérale, non miscible à l'eau et sans chlore à base d'huile minérale avec des additifs EP performants.

Caractéristiques:

- Exempt de chlore ou d'autres composants actifs pouvant provoquer une décoloration des machines ou des pièces à usiner.
- Faible formation de brouillard d'huile et d'odeur
- Bonnes propriétés détergentes et de rinçage
- Protection efficace contre l'usure, la rouille et la corrosion
- Excellente qualité des surfaces des pièces usinées
- Très bonne résistance au vieillissement

Utilisation:

RECOTOL® CUT 2TE a été spécialement développé pour les opérations suivantes : alésage, décolletage automatique, taraudage, rectification et broyage des métaux non ferreux, des aciers moyennement alliés et de l'acier inoxydable. Il convient également au taillage pour la production d'engrenages, de composants de transmission et d'autres composants de haute précision.

Caractéristiques moyennes			Méthode
Couleur	ambre		
Poids spécifique à 15°C	0,888	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	18	mm^2/s	ASTM D 445
Point d'éclaire C.O.C.	200	°C	ASTM D 92
Pour point	-13	°C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD 12 01 07