

RECOTOL[®] CUT 2TE

Olio da taglio, non miscibile con acqua

Olio da taglio a base minerale, privo di composti clorurati di cloro, non miscibile con acqua e additivi EP ad alte prestazioni.

Caratteristiche :

- Esente da composti clorurati o altri componenti attivi, che possono provocare una colorazione delle macchine o delle parti in lavorazione.
- Bassa tendenza alla formazione di nebbie d'olio ed odori
- Buone proprietà detergenti e di lavabilità
- Protezione efficace contro usura, ruggine e corrosione
- Eccellente qualità della finitura delle superfici lavorate
- Ottima resistenza all'ossidazione

Impiego:

RECOTOL[®] CUT 2TE è stato sviluppato appositamente per le seguenti lavorazioni: alesatura, tornitura automatica, filettatura, rettifica di metalli non ferrosi, acciai mediamente legati e acciaio inossidabile. È adatto anche alla dentatura per la produzione di ingranaggi, componenti di trasmissione e altri componenti di alta precisione.

Caratteristiche tipiche

Metodo

Colore	ambrato	
Peso specifico a 15°C	0,888 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	18 mm ² /s	ASTM D 445
Punto d'infiammabilità C.O.C.	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-13 °C	ASTM D 97

Altre informazioni

ADR / SDR: merce non pericolosa

Codice OTRif 12 01 07