

RECOTOL® JD 60 UTTO

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et huile hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, de engins de travail.

Spécialement indiqué pour les freins immergés.

Le produit garantit le fonctionnement optimal des machines et la protection des pièces constitutives même en cas de forte sollicitation mécanique et thermique.

Caractéristiques

- Huile universelle de transmission et huile hydraulique pour machines agricoles et de chantier.
- Les spéciales caractéristiques de friction empêchent le glissement et réduisent les vibrations des freins à bain d'huile.
- Bon comportement de la viscosité aux basses températures, qui assure une bonne fluidité, facilite le démarrage à froid, et garantit la réponse rapide des systèmes hydrauliques.
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion aussi en milieu humide.
- Protection prononcée contre l'usure, qui prolonge la durée de vie des composants mécaniques.
- Bonne filtrabilité pour la propreté des systèmes.
- Caractère anti-mousse, bonne capacité de desaération et stabilité élevée de la viscosité.

Utilisation

Huile spéciale pour transmissions et pour systèmes hydrauliques de tracteurs, machines agricoles et de chantier, et des appareils de travail.

Pour engrenages, directions assistées, différentiels, systèmes hydrauliques, commandes hydrostatiques et freins immergés.

N'est pas indiquée pour les engrenages hypoïdes.

Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications et performance

Huile pour engrenages:	API GL-4, SAE 80W, MIL-L-2105
Huile hydraulique:	HVLP ISO VG 46-68
Constructeur:	JOHN DEERE J20 C FORD M2C 134 D, M2C 86 C NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 CNH MAT 3525 NH 410B VOLVO WB 101 MASSEY FERGUSON M1145, M1143, M 1141, M1129A WHITE FARM Q 1826 CASE MS 1206, 1204 KUBOTA UDT STEYR AGCO-DEUTZ-ALLIS Powerfluid 821 XL CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

RECOTOL® JD 60 UTTO

Caractéristiques moyennes

Méthode

Poids spécifique à 15°C	0,885 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	59 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	9,6 mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	144	ASTM D 2270
Viscosité Brookfield à -20°C	max. 4000 cP	ASTM D 2983
Point d'éclair C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR: Non dangereuse

Code OMD: 13 02 08