

RECOTOL[®] UNIVERSAL 2T

Huile moteur à 2-Temps

Huile moteur auto-mélangeuse à faible teneur en cendres pour moteurs à 2-Temps des vélomoteurs, des motos, et des engins de travail.

Peut être employée soit directement diluée dans l'essence, soit avec des systèmes lubrifiants séparés, dans un rapport de mélange jusqu'à 2% (1:50), selon les prescriptions des constructeurs.

Spécifications

API TC	ASTM TSC-3
JASO FB	SAE M/F 2
ISO-L-EGB (ETB)	

Caractéristiques moyennes

Méthode

Couleur	Rouge	ASTM D 1500
Poids spécifique à 15°C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	58 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	8,7 mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	0,08 % pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	140 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-27 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD: 13 02 08